



Ausschreibungstexte

Ecologico Pflastersteine

Pos.	Menge	Leistungsbeschreibung	EP	GP
1 m ²	<p>Pflastersteine aus Beton, liefern und fachgerecht als Flächenbefestigung herstellen. Die Verlegevorschriften des Herstellers und die Angaben der DIN 18318 sowie der ZTV Pflaster-Stb 06 sind zu beachten.</p> <p>Pflastersteine gemäß Verlegemuster auf einer Bettung, vorzugsweise in Edelsplitt der Körnung 2-5 mm 3-5 cm Dicke verlegen. Die Filterstabilität von Fuge, Bettung und Tragschicht ist zu gewährleisten.</p> <p>Fugen mit Edelsplitt der Körnung 1-3 mm vollständig verfüllen. Das Schließen der Fugen muss kontinuierlich mit dem Fortschreiten des Verlegens beibehalten werden.</p> <p>Anschließend die gesäuberte Pflasterfläche mit einem Flächenrüttler mit Gummimatte (Gewicht max. 130 kg) abrütteln. Der Belag darf nur im trockenen Zustand abgerüttelt werden.</p> <p>Pflastersteine gemäß DIN EN 1338 bzw. DIN EN 1339 Steinhöhe: 60 mm, 80 mm Farbe: Steinmaße: 10x20 cm, 20x20 cm</p> <p>Hersteller der Ecologico Pflastersteine:</p> <p>Herrmann UHL KG Ortenau, 77746 Schutterwald Tel. 0781 508-200, Fax. 0781 508-199 www.uhl.de, info@uhl.de</p> <p>Preis je Einheit m² €</p>